

AIVECA MF H

ARADO LINHA H

www.ikedamaq.com.br



AIVECA MF - 4 LH
Arado de Aivecas Montado Fixo

Os Arados de Aivecas Montado Fixo da **Linha H** possuem a altura do chassi em relação ao solo mais elevados, o que permite um maior fluxo de terra e matéria orgânica da cultura anterior, evitando embuchamentos.

O projeto IKEDA faz a diferença

- Trabalha na profundidade desejada, em qualquer condição de solo.
- Estabilidade lateral (não “puxa” o trator) e profundidade de trabalho homogênea.
- Incorporação perfeita da palhada.
- Equipado com Parafuso Fusível.

- Dois tipos de aivecas, uma para cada tipo de solo.



Lisa
(solos arenosos)



Polietileno
(solos argilosos e mistos)

Modelo	Aiveca	Nº de Aivecas	Larg. Corte	Prof. Corte	Altura Chassi	Segurança	Peso	Potência Mínima
MF-2 LH	Lisa	2	90 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	300 kg	75 hp
MF-3 LH	Lisa	3	135 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	430 kg	90 hp
MF-4 LH	Lisa	4	180 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	580 kg	120 hp
MF-5 LH	Lisa	5	225 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	650 kg	170 hp
MF-6 LH	Lisa	6	270 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	805 kg	215 hp
MF-2 PH	Polietileno	2	80 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	412 kg	85 hp
MF-3 PH	Polietileno	3	120 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	528 kg	105 hp
MF-4 PH	Polietileno	4	160 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	644 kg	140 hp
MF-5 PH	Polietileno	5	225 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	805 kg	175 hp
MF-6 PH	Polietileno	6	270 cm	20 a 40 cm	88 cm (livre)	Parafuso Fusível	910 kg	230 hp